

STANDAARD LEVERING

- Zeer compact, alles in één unit.
- Dubbelinstelbaar uitblaasrooster.
- Bediening op de unit & infrarood afstandsbediening.
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Condensafvoerslang uittrekbaar tot 1,5 mtr.
- Eenvoudig uitneembaar reinigbaar luchtfilter
- Geïntegreerde handgrepen.
- Zwenkwieltes onder de unit.
- Laag geluidsniveau
- Milieuvriendelijk koudemiddel R290.



TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

Type unit		WAP-09-R290	WAP-12-R290
Koelvermogen	kW	2,65	3,2
Opgenomen vermogen	kW	0,875	1,23
EER		3	2,61
Energieklasse (ErP)		A	A
Ontvochtigingscapaciteit	l/D	28	36
Nominale stroomsterkte	A	4,7	5,7
Afmetingen (bxdxh)	mm	432x360x720	432x360x720
Gewicht	kg	30	31
Geluidsdruk niveau (H/M/L)	dB(A)	53/52/50	55/53/51
Luchthoeveelheid	m ³ /h	330	300
Maximale ruimteinhoud	m ³	31,5	41,9
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R290	R290
Koudemiddelvulling	kg/tCO ₂ eq	0,265/0,000795	0,26/0,00078
Volume watertank	L	0,5	0,5
Lengte afvoerslang	mtr	1,5	1,5
Diameter afvoerslang	mm	130	130
Unitprijs		-	-
Artikelnummer		1501180	1501190
Kortingsgroep		A	A

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent.

Geluidsdruk niveau gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m³ en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent.

Voor de bovengenoemde modellen geldt een wettelijke verwijderingsbijdrage waaraan Western zich conformeerd.

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.